ТИМБЕРМАШ

АВТОГРЕЙДЕР SANY STG190C

Основные характеристики

Тип привода	6x4
Модель двигателя	Weichai WP6G200E330
Номинальная мощность, кВт/лс	147/200
Рабочий вес, кг	17070
Максимальная скорость движения вперед, км/ч	42
Максимальная скорость движения назад, км/ч	27
Шины	17,5-25 (12PR)
Длина ножа отвала х высота ножа от отвала, мм	3660x620
Максимальная высота подъема ножа отвала, мм	480



Грейдерный отвал

Ширина, мм	3660
Высота, мм	620
Угол откоса, °	±90
Угол вращения, °	360
Макс. высота подъема, мм	480
Глубина среза, мм	630
Изменение угла среза, °	25～75

Заправочные ёмкости

Гидравлический бак, л	140
Топливный бак, л	350

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

ТИМБЕРМАШ

Трансмиссия

Тип	Advance WG 180
Скорость движения вперед, км/ч	6/10/13/21/27/42
Скорость движения назад, км/ч	6/13/27
Угол поворота передних колес, °	±45
Угол наклона передних колес, °	±17
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, °	±27
Угол качания переднего моста, °	±16
Минимальный радиус поворота, м	7,3
Маркировка шин	17,5-25 (12PR)

Размеры

A. Высота до верха кабины, мм	3348
B. Высота до верха выхлопной трубы, мм	2885
C. Высота до верха цилиндра подъема отвала, мм	2900
D. Расстояние между передним мостом и отвалом, мм	2500
E. Колесная база, мм	6310
F. Расстояние между осями задних колес, мм	1538
G/H. Габаритная длина, мм	8755/9340
I. Ширина колеи, мм	2280
J. Ширина по шинам, мм	2580
L. Дорожный просвет, мм	410

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460